

# Checkliste Wintervorbereitung für Ihren Automower

- Hauptschalter ausstellen
- Automower von groben Schmutz- und Grasresten befreien
- Mähklingen schärfen oder gegebenenfalls auswechseln
- Räder prüfen
- Einen trockenen, frostfreien Raum zum Einlagern finden. Um Platz zu sparen, eignet sich auch die dazugehörige Wandhalterung.
- Bitte den Akku vor „Einwinterung“ mind. 1 Stunde bei offener Lücke und Hauptschalter ON-Stellung vollständig laden lassen – vor allem bei den Automowern mit Lithium-Ionen-Akkus ist dieser Vorgang absolut notwendig.
- Sinnvoll ist es, den Akku Ihres Mowers 1-2 mal über den Winter aufzuladen, durch die Serviceladung wird der Akku geschont.
- Die Ladestation sollte ebenfalls an einem trockenen, frostfreien Ort gelagert werden. Umwickeln Sie die Kabelenden (Stecker) mit einer Folie und verkleben diese, so dass die Stecker vor Feuchtigkeit geschützt sind.
- Wenn die Ladestation auf dem Rasen stehenbleibt, sollte sie auf jeden Fall mit der **Abdeckhaube** geschützt werden. Die Stecker der Begrenzungs- u. Suchschleifen bleiben auf der Ladestation eingesteckt. Trafo und Trafokabel bitte unbedingt eingesteckt lassen, so dass die Ladestationsplatine mit Strom versorgt wird. Stecken Sie den Trafo ab, können Sie mit ziemlicher Sicherheit damit rechnen, dass Sie nach dem Winter die Platine der Ladestation tauschen müssen.

## Falls Sie sich den Aufwand sparen möchten, nutzen Sie gern unseren Winterservice, welcher folgende Leistungen beinhaltet:

1. Abholung und Rückführung durch Servicemitarbeiter
2. Demontage des kompletten Automowers
3. Zerlegung in sämtliche Einzelteile, sowie die Reinigung des Gerätes
4. Kontrolle aller Teile und Austausch einzelner Verschleißteile wie den Messern. Größere Reparaturen werden vor weiteren Schritten mit dem Kunden abgesprochen.
5. Zusammenbau des Automowers
6. evtl. Software-Update
7. Einlagerung des Automowers über den Winter